

# MENOFUMO VERTICALE

EVACUATORE NATURALE **FUMO E CALORE**



Dispositivo standard



Dispositivo con attuttore  
pirotecnico



Fialetta 68 °C



Fialetta 93 °C



Dispositivo con attuttore  
elettromagnetico



Dispositivo con valvola selettiva  
per collegamento ad impianto pneumatico



Fialetta 141 °C



Fialetta 182 °C

## DATI TECNICI

CONFORMITÀ NORME

UNI EN 12101-2

L'evacuatore ha superato la prova al vento contrario

MATERIALE STRUTTURA

Alluminio 6060

TAGLIO TERMICO

Disponibile

CERNIERE

Alluminio

PERNI CERNIERE

Acciaio inox

MATERIALI GUARNIZIONI

Epdm

MATERIALI CHIUSURA

Policarbonato alveolare sp 16,20,25,32 mm

TEMPERATURE VALVOLE TERMICHE A BORDO

68 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C

GAS BOMBOLA

CO<sub>2</sub>

ATTUATORI ELETTRICI DISPONIBILI

Elettromagnetico ripristinabile 24 Vdc o pirotecnico Vdc

ATTUATORE PNEUMATICO

Disponibile

BASE TEMPERATURE AMBIENTE - T

0 °C

AFFIDABILITA' - RE

50

CARICO VENTO - WL

1500 Pa

RESISTENZA AL CALORE - B

300 °C

NUMERO CICLI APERTURA

10000 Cicli

EN\_VE\_V1

Basso Franco srl si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso

**BASSO**  
Luce e Aria. Naturalmente.

BASSO FRANCO srl  
35014 Fontaniva  
Via dell'Industria 2  
Padova Italy

T 049 5940935  
F 049 5942266  
info@bassolucearia.com  
bassolucearia.com

# MENOFUMO VERTICALE

## EVACUATORE NATURALE **FUMO E CALORE**

### DIMENSIONI STANDARD

FORO MURO CON PROFILO A TAGLIO TERMICO		FORO MURO CON PROFILO A TAGLIO FREDDO	
Base x Altezza (cm)	Aa	Base x Altezza (cm)	Aa
80 x 130	0,56	80 x 130	0,55
80 x 180	0,74	80 x 180	0,73
80 x 220	0,89	80 x 220	0,88
80 x 250	1,00	80 x 250	0,99
100 x 130	0,69	100 x 130	0,68
100 x 150	0,78	100 x 150	0,77
100 x 160	0,83	100 x 160	0,82
100 x 200	1,02	100 x 200	1,00
100 x 220	1,11	100 x 220	1,10
100 x 250	1,25	100 x 250	1,24
120 x 170	1,04	120 x 170	1,03
120 x 220	1,33	120 x 220	1,32
120 x 250	1,50	120 x 250	1,49
150 x 200	1,51	150 x 200	1,50
160 x 250	2,00	160 x 250	1,99

### DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Sono disponibili misure fuori standard per larghezze da 55 a 250 cm e altezze da 50 a 200 cm