

CUPOLA PCA

CUPOLA FISSA IN POLICARBONATO **ALVEOLARE**



tipologia materiale



DATI TECNICI

MATERIALE

PCA

SPESSORE *

16 mm

COLORAZIONI

Opale

TRASMITTANZA TERMICA *
2,10 W/m²K
REAZIONE AL FUOCO

EuroClass B-s1,d0

PROTEZIONE RAGGI U.V.

Coestruso

PARETI

5

PESO
2,55 Kg/m²
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C + 120°C

* Dati riferiti alla materiale all'origine

DIMENSIONI



DIMENSIONI SFERA DI LUCE / SFERA DARIA

POLICARBONATO COMPATTO - MONOPARETE - DOPPIA PARETE - TRIPLO PARETE																									
50	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250				
60	
70
80	
90		
100			
110				
120					
130						
140							
150								
155									

* Dimensioni interne in cm

POLICARBONATO ALVEOLARE PCA 16 - PCA 20 - PCA 25																									
50	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250				
60	
70
80	
90		
100			
110				
120					
130						
140							
150								
155									
160										

* Dimensioni interne in cm

CUPOLE CIRCOLARI COMPATTO MONOPARETE - DOPPIA PARETE / ALVEOLARE PCA 16 - PCA 20 - PCA 25																									
diametro	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250				
50																									
60	.																								
70		.																							
80			.																						
90				.																					
100					.																				
110						.																			
120							.																		
130								.																	
140									.																
150										.															
155											.														
160												.													

* Dimensioni interne in cm